

.....

INAZAMI DC INVERTER UNITÉS INTÉRIEURES MULTISPLIT

Mural HKEMM 266-356 ZAL



Filtre Health: élimine les substances nocives et fournit de l'air frais et propre

Diffusion de l'air "3D flow"
Fonction Silent sélectionnable

Fonction antigel 8° C
Télécommande standard incluse



Modèle			HKEMM 266 ZAL	HKEMM 356 ZAL
Type			Unité intérieure de type mural	
Commande (fournie)			Télécommande	
Capacité nominale	Climatisation	kW	2,60	3,50
	Chauffage	kW	2,80	3,80
Données électriques				
Alimentation électrique	Unité extérieure	Ph-V-Hz	1-220~240V-50Hz	
Liaisons électriques entre U.I. et U.E.		nb.	4	4
Données du circuit frigorifique				
Diamètre tuyauteries frigorifiques liquide/gaz		mm (pouces)	6,35(1/4") / 9,52(3/8")	
Spécifique produit				
Dimensions	LxPxH	mm	835x208x295	
Poids net		kg	8,7	
Niveau de puissance sonore	Hi	dB(A)	54	
Niveau de pression sonore	Hi/Mi/Lo/Ulo	dB(A)	37/31/22	
Volume d'air traité	Hi/Mi/Lo	m³/h	510/360/300	
Composants en option				
Module Wi-Fi			HKM-WIFI-TB	
Commande à fil			NON	
Commande centralisée			NON	

ACTIVE LINE DC INVERTER UNITÉS INTÉRIEURES MULTISPLIT

Mural HKEU 263 ZAL - HKEU 353 ZAL-1 - HKEU 533 ZAL



VERSION MULTISPLIT SEUL

Filtre catalyseur froid
Filtre haute densité

Fonction d'auto-nettoyage
Fonction d'autodiagnostic

Fonction antigel 8° C
Détection d'éventuelles fuites de réfrigérant

Télécommande standard incluse



Modèle			HKEU 263 ZAL	HKEU 353 ZAL-1	HKEU 533 ZAL
Type			Unité intérieure de type mural		
Commande (fournie)			Télécommande		
Capacité nominale	Climatisation	kW	2,60	3,50	5,30
	Chauffage	kW	2,90	3,80	5,60
Données électriques					
Alimentation électrique	Unité extérieure	Ph-V-Hz	1-220~240V-50Hz		
Liaisons électriques entre U.I. et U.E.		nb.	4	4	4
Données du circuit frigorifique					
Diamètre tuyauteries frigorifiques liquide/gaz		mm (pouces)	6,35(1/4") / 9,52(3/8")		6,35(1/4") / 12,74(1/2")
Spécifications du produit					
Dimensions	LxPxH	mm	805x194x285	805x194x285	957x213x302
Poids net		kg	7,6	7,6	10
Niveau de puissance sonore	Hi	dB(A)	54		
Niveau de pression sonore	Hi/Mi/Lo/Ulo	dB(A)	38,5/32/25		
Volume d'air traité	Hi/Mi/Lo	m³/h	466/360/325		
Composants en option					
Module Wi-Fi			HKM-WIFI-TB		
Commande à fil			NON		
Commande centralisée			NON		