

.....

MULTISPLIT- INNENGERÄTE

Truhengerät HFIU 351-501 ZAL



Extrem dünn mit nur **200 mm Tiefe**

Doppelte Zuflussmöglichkeit aus dem oberen und unteren Flügel

Zwei Installationsmöglichkeiten: am Boden oder an der Wand mit einer Halterung
Serienmäßige Fernbedienung



Modell			HFIU 351 ZAL	HFIU 501 ZAL
Typ			Truhengerät	
Steuerung (Serienausstattung)			Fernbedienung	
Nominale	Kühlen	kW	3,50	4,90
	Heizen	kW	3,80	5,20
Elektrische Daten				
Stromversorgung	Außengerät	Ph-V-Hz	1-220~240V-50Hz	
Anschlusskabel zwischen I.G. und A.G.		Anz.	4	4
Kühlkreis				
Durchmesser Kühlleitungen Flüss./Gas		mm (Zoll)	6,35(1/4") / 9,52(3/8")	6,35(1/4") / 12,74(1/2")
Produktangaben				
Abmessungen	LxTxH	mm	794x200x621	794x200x621
Nettogewicht		Kg	14,9	14,9
Schallleistungspegel	Hi	dB(A)	54	55
Schalldruckpegel	Hi/Mi/Lo/ULo	dB(A)	37/34/27	41/38/32
Aufbereitete Luft	Hi/Mi/Lo	m³/h	650/580/490	780/690/600
Optionale Teile				
Wi-Fi Modul			HKM-WiFi-TB	
Kabelgebundene Steuerung			NEIN	
Zentralisierte Steuerung manuelle			NEIN	
Zentralisierte Steuerung Wi-Fi			NEIN	

MULTISPLIT- INNENGERÄTE

Deckengerät HSFU 531 ZAL



Doppelte Installationsflexibilität

Turbofunktion für das schnelle Heizen und Kühlen der Umgebung

Serienmäßige Fernbedienung



Modell			HSFU 531 ZAL
Typ			Deckengerät
Steuerung (Serienausstattung)			Fernbedienung
Nominale	Kühlen	kW	5,30
	Heizen	kW	5,60
Elektrische Daten			
Stromversorgung	Außengerät	Ph-V-Hz	1-220~240V-50Hz
Anschlusskabel zwischen I.G. und A.G.		Anz.	4
Kühlkreis			
Durchmesser Kühlleitungen Flüss./Gas		mm (Zoll)	6,35(1/4") / 12,74(1/2")
Produktangaben			
Abmessungen	LxTxH	mm	1068x675x235
Nettogewicht		Kg	28
Schallleistungspegel	Hi	dB(A)	57
Schalldruckpegel	Hi/Mi/Lo/ULo	dB(A)	43,5/41/36,5/24
Aufbereitete Luft	Hi/Mi/Lo	m³/h	958/839/723
Optionale Teile			
Wi-Fi Modul			Auf Anfrage
Kabelgebundene Steuerung			DHW-WT-ZA
Zentralisierte Steuerung			DTC IHXR TOUCH / DTCWT IHXR
Zentralisierte Steuerung Wi-Fi			XRV Mobile BMS