

.....

MULTISPLIT- INNENGERÄTE

Kompakte Kasette 60x60 HTFU 351-531 ZAL



8-Wege-Panel TFP 200 ZA mit 360°
Luftverteilung
Voreinstellung für Außenlufteintritt

Kondensatablasspumpe inklusive mit
möglicher Einstellung des Ablasses bis
750 mm über dem unteren Niveau

Serienmäßige
Fernbedienung



Modell			HTFU 351 ZAL	HTFU 531 ZAL
Typ			Kassettengerät	
Steuerung (Serienausstattung)			Fernbedienung	
Nominale	Kühlen	kW	3,50	5,30
	Heizen	kW	4,10	5,40
Elektrische Daten				
Stromversorgung	Außengerät	Ph-V-Hz	1-220~240V-50Hz	
Anschlusskabel zwischen I.G. und A.G.		Anz.	4	4
Kühlkreis				
Durchmesser Kühlleitungen Flüss./Gas		mm (Zoll)	6,35(1/4") / 9,52(3/8")	6,35(1/4") / 12,74(1/2")
Produktangaben				
Abmessungen	LxTxH	mm	570x570x260	570x570x260
Nettogewicht		Kg	16,3	16,5
Schallleistungspegel	Hi	dB(A)	56	57
Schalldruckpegel	Hi/Mi/Lo/ULo	dB(A)	41/36/33/25,5	43/39,5/35,5/29
Aufbereitete Luft	Hi/Mi/Lo	m³/h	620/510/420	720/620/500
Zubehör				
Zierabdeckplatte			TFP 200 ZA	
Optionale Teile				
Wi-Fi Modul			Auf Anfrage	
Kabelgebundene Steuerung			DHW-WT-ZA	
Zentralisierte Steuerung			DTC IHXR TOUCH / DTCWT IHXR	
Zentralisierte Steuerung Wi-Fi			XRV Mobile BMS	

MULTISPLIT- INNENGERÄTE

Kanalgerät mit mittlerer Pressung HUCU 351-531 ZAL



Kompatibel mit Systemen **AIRZONE**
Kondensatablasspumpe inklusive mit
möglicher Einstellung des Ablasses bis
750 mm über dem unteren Niveau

100 Pa | Automatische Einstellung der
Pressung des Ventilators mit konstanter
Förderleistung
Serielle Fernbedienung inklusive



Modell			HUCU 351 ZAL	HUCU 531 ZAL
Typ			Kanalgerät	
Steuerung (Serienausstattung)			Kabelgebundene Steuerung	
Nominale	Kühlen	kW	3,50	5,30
	Heizen	kW	3,80	5,60
Elektrische Daten				
Stromversorgung	Außengerät	Ph-V-Hz	1-220~240V-50Hz	
Anschlusskabel zwischen I.G. und A.G.		Anz.	4	4
Kühlkreis				
Durchmesser Kühlleitungen Flüss./Gas		mm (Zoll)	6,35(1/4") / 9,52(3/8")	6,35(1/4") / 12,74(1/2")
Produktangaben				
Abmessungen	LxTxH	mm	700x506x200	880x674x210
Nettogewicht		Kg	17,8	24,4
Schallleistungspegel	Hi	dB(A)	57	58
Schalldruckpegel	Hi/Mi/Lo/ULo	dB(A)	34,5/30,5/29/23	41/38/34/26
Aufbereitete Luft	Hi/Mi/Lo	m³/h	600/480/300	911/706,3/515,2
Förderhöhe des Ventilators	Std/Max	Pa	25/60	25/100
Optionale Teile				
Wi-Fi Modul			Auf Anfrage	
Zentralisierte Steuerung			DTC IHXR TOUCH / DTCWT IHXR	
Zentralisierte Steuerung Wi-Fi			XRV Mobile BMS	