

.....

# MULTISPLIT- INNENGERÄTE

Truhengerät HFIU 351-501 ZAL



Extrem dünn mit nur **200 mm Tiefe**

**Doppelte Zuflussmöglichkeit** aus dem oberen und unteren Flügel

Zwei Installationsmöglichkeiten: am Boden oder an der Wand mit einer Halterung  
Serienmäßige Fernbedienung



| Modell                                |              |           | HFIU 351 ZAL            | HFIU 501 ZAL             |
|---------------------------------------|--------------|-----------|-------------------------|--------------------------|
| <b>Typ</b>                            |              |           | Truhengerät             |                          |
| Steuerung (Serienausstattung)         |              |           | Fernbedienung           |                          |
| Nominale                              | Kühlen       | kW        | 3,50                    | 4,90                     |
|                                       | Heizen       | kW        | 3,80                    | 5,20                     |
| <b>Elektrische Daten</b>              |              |           |                         |                          |
| Stromversorgung                       | Außengerät   | Ph-V-Hz   | 1-220~240V-50Hz         |                          |
| Anschlusskabel zwischen I.G. und A.G. |              | Anz.      | 4                       | 4                        |
| <b>Kühlkreis</b>                      |              |           |                         |                          |
| Durchmesser Kühlleitungen Flüss./Gas  |              | mm (Zoll) | 6,35(1/4") / 9,52(3/8") | 6,35(1/4") / 12,74(1/2") |
| <b>Produktangaben</b>                 |              |           |                         |                          |
| Abmessungen                           | LxTxH        | mm        | 794x200x621             | 794x200x621              |
| Nettogewicht                          |              | Kg        | 14,9                    | 14,9                     |
| Schallleistungspegel                  | Hi           | dB(A)     | 54                      | 55                       |
| Schalldruckpegel                      | Hi/Mi/Lo/Ulo | dB(A)     | 37/34/27                | 41/38/32                 |
| Aufbereitete Luft                     | Hi/Mi/Lo     | m³/h      | 650/580/490             | 780/690/600              |
| <b>Optionale Teile</b>                |              |           |                         |                          |
| Wi-Fi Modul                           |              |           | HKM-WiFi-TB             |                          |
| Kabelgebundene Steuerung              |              |           | NEIN                    |                          |
| Zentralisierte Steuerung manuelle     |              |           | NEIN                    |                          |
| Zentralisierte Steuerung Wi-Fi        |              |           | NEIN                    |                          |

# MULTISPLIT- INNENGERÄTE

Deckengerät HSFU 531 ZAL



Doppelte Installationsflexibilität

Turbofunktion für das schnelle Heizen und Kühlen der Umgebung

Serienmäßige Fernbedienung



| Modell                                |              |           | HSFU 531 ZAL                |
|---------------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------|
| <b>Typ</b>                            |              |           | Deckengerät                 |
| Steuerung (Serienausstattung)         |              |           | Fernbedienung               |
| Nominale                              | Kühlen       | kW        | 5,30                        |
|                                       | Heizen       | kW        | 5,60                        |
| <b>Elektrische Daten</b>              |              |           |                             |
| Stromversorgung                       | Außengerät   | Ph-V-Hz   | 1-220~240V-50Hz             |
| Anschlusskabel zwischen I.G. und A.G. |              | Anz.      | 4                           |
| <b>Kühlkreis</b>                      |              |           |                             |
| Durchmesser Kühlleitungen Flüss./Gas  |              | mm (Zoll) | 6,35(1/4") / 12,74(1/2")    |
| <b>Produktangaben</b>                 |              |           |                             |
| Abmessungen                           | LxTxH        | mm        | 1068x675x235                |
| Nettogewicht                          |              | Kg        | 28                          |
| Schallleistungspegel                  | Hi           | dB(A)     | 57                          |
| Schalldruckpegel                      | Hi/Mi/Lo/Ulo | dB(A)     | 43,5/41/36,5/24             |
| Aufbereitete Luft                     | Hi/Mi/Lo     | m³/h      | 958/839/723                 |
| <b>Optionale Teile</b>                |              |           |                             |
| Wi-Fi Modul                           |              |           | Auf Anfrage                 |
| Kabelgebundene Steuerung              |              |           | DHW-WT-ZA                   |
| Zentralisierte Steuerung              |              |           | DTC IHXR TOUCH / DTCWT IHXR |
| Zentralisierte Steuerung Wi-Fi        |              |           | XRV Mobile BMS              |